

LP542S

"LP542S": ETICHETTATRICE TERMICA DIRETTA



Etichettatrice termica diretta con spellicolatore di serie avente sensore di presenza etichetta; è collegabile a indicatore della serie DFW, TRI, 3590 e TRS.

L'emissione rapida di etichette, l'alta risoluzione di stampa e le dimensioni compatte la rendono adatta per stampare in qualsiasi ambiente industriale.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- METODO DI STAMPA: Termica Diretta
- RISOLUZIONE DI STAMPA: 203 dpi (8 dots/mm)
- VELOCITÀ DI STAMPA: fino a 127 mm/s
- LUNGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 1016 mm
- LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 108 mm
- LUNGHEZZA ETICHETTA: Da 10 mm a 999 mm
- LARGHEZZA ETICHETTA: Da 20 mm a 112 mm
- SPESSORE ETICHETTA: Da 0.06 mm a 0.19 mm
- DIMENSIONE ROTOLO: 127 mm OD (5.0" OD)
- FONTS: 8 Fonts alfanumerici fissi, 1 Font true type con rotazione a 0, 90, 180 e 270 gradi
- CODICI A BARRE DISPONIBILI: Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128uCC, Code 128 (Subset A, B, C), Codabar, Interleave 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF 14, EAN14
- CODICI A BARRE 2D DISPONIBILI: PDF-417, MAXICODE, DATA MATRIX, QR code
- MEMORIA: 2 MB DRAM, 2 MB Flash Memory
- INTERFACCE: Seriale RS 232, Parallela, USB 1.1
- SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE DI SERIE, per la creazione di etichette personalizzate con loghi, immagini, dati di peso e barcode.
- DIMENSIONI: 240 X 200 X 164 mm
- ALIMENTAZIONE: Switching 100/240 VAC, 24V 3.75A DC (adattatore esterno)
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: Da 5 a 40°C

PARTICOLARE 1





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE