

WBKPTA

"WBKPTA - C3": KIT ANALOGICO PER PESE A PONTE



Kit per pese a ponte composto da 8 celle di carico analogiche serie RCPT, complete di giunti oscillanti di appoggio e scatola di giunzione a 10 ingressi.

Corpo in acciaio nichelato con involucro esterno in acciaio INOX; saldature laser.

PORTATA TOTALE: 240t (8 celle da 30t)

OIML R60, classe di precisione C3

Altezza celle (compresi cups): 200mm.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE CELLE DI CARICO

- Classe di precisione C3.
- Corpo in acciaio nichelato con involucro esterno in acciaio INOX; saldature laser.
- Ottimizzata per collegamento in parallelo.
- Grado di protezione IP68.
- Portata da 30000 kg.
- Piastre snodate di autoallineamento, piastrini autocentranti e guarnizione di protezione di serie.
- Cavo di collegamento schermato da 20 m.
- Certificato di prova disponibile a richiesta.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare [QUI](#).

CARATTERISTICHE SCATOLA DI GIUNZIONE

- Scatola di giunzione JB10Q a 10 ingressi con involucro in poliestere rinforzato.
- Grado di protezione IP66, oppure IP68 con l'opzione GELBOX.
- Surge Arresters contro scariche elettriche e fulmini.
- Morsetti estraibili.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare [QUI](#).

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE